Alapszám:

ALKOHOLÁRUSKERESKEDŐ ÁRRULÁSZKA
6000 Kecskemét, Gyarmos u. 19.

Készült:

veszprémterv
Tervszervező Kft.
8200 Veszprém, Óvoda u. 21.
Tel.: 88/311-997

Felelős tervező: **TÓTH ÉVA KAMILLA TÉLLÉPÍTŐ MÉRNÖK**

Megnevezés:

MŰSZAKTAJ
NYÍLÁSZÁRÓK KONSZOLRÖGZÍTŐ ELEMEI

Tervfázis: Engedélyezési terv

Tervezői jogosultság szám: 4-1-0000

Felelős tervező: Szabó Zsolt Nándor
Tervezői jogosultság szám: 4-1-0000

Felelős tervező: Rábavölgyi Lenke Ágnes
Tervezői jogosultság szám: 4-1-0000

Tervezői jogosultság: Épületszerkezet

Tervezett: Szabó Zsolt
Szakellenőr:
Jóváhagyta:

Méretarány: 1:50

Dátum: 2016. július

A terv a tervező szellemi tulajdona, annak részben vagy egészben az TMB sem szabad felhasználni, lemásolni, kiadni.

Sorszám: **E-09**

Műanyag nyílászárók konzolrögzítő

	m01	m02	m03	m04	m05	m06	m07	m08	m09	m10
Megnevezés	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB	hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászáró, siléttbama színben; Uwmin= 1,3 W/m2K; Rwmin= 38 dB
névleges méret szerkezetrajzon	0,60x0,80 1,60	0,70x0,80 1,60	2,00x1,50 1,10	1,20x1,50 0,88	0,90x1,20 0,88	1,45x0,80 1,45	1,45x0,80 1,45	1,78x1,50 0,88	1,00x2,06 0,00	1,00x2,06 0,00
2D jelkép	60	70	2,00	1,20	90	1,45	1,45	1,78	1,00	1,00
Nézet m 1: 50	60 60	60 70	1,50 2,00	1,50 1,20	1,20 90	60 1,45	60 1,45	1,50 1,78	2,06 1,00	2,06 1,00
Fal vastagsága	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,55 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,55 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.	0,50 + 0,10 m EPS hőszig.
Falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet	meglévő falszerkezet
Tok	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. tokprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K(hőhím. merevítés), gyári alapozott,tam. felületel, siléttbama színű fa dekor
Szárny	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor	műanyag szerk. szárnyprofil, párakicsapódásm. serok, hőszigetelés UH-T3 W/m2K (hőhím. merevítés), gyári alapozott terrvail felületel, siléttbama színű fa dekor
Üvegezés	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K), belátásgátló fóliázással ellátva	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K), belátásgátló fóliázással ellátva	6 mm LOW-E bevonatos float üveg - 16 mm argon - 4 mm LOW-E bevonatos float üveg (Ug = 1,1 W/m2K)	-
Vasalatok	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat bukó-nyíló	gyári rejtett vasalat nyíló	gyári rejtett vasalat bukó
Zsanér	rejtett	rejtett	rejtett	rejtett	rejtett	rejtett	rejtett	rejtett	3 db tartószeréjjel	3 db tartószeréjjel
Pántok,záródékok	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	kívül: festett alu. pántokra RAL 9006 színhez szórva, belül: Heizel könyöklő barna színben	bővítésig zár, belül szerelt könyöklő, kívül alu. gomb	bővítésig zár, belül szerelt könyöklő, kívül alu. gomb
Tömítések	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel siléttbama színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor	gyár alapozott fehér színben, tervvel felületel barna színű fa dekor
Hőátbocsátási érték	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB	1,3 W/m2K Rw=38dB
Szélállóság	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4	Class C4
Nyílásmérő	2	5	8	6	8	1	1	8	8	1
Biztonsági	2	5	8	6	8	1	1	8	8	1